



Zasilacz 100 Watt/ 4,2A 24V wodoodporny IP67

Numer katalogowy

100-24

Opis produktu

Zakres napięcia wejściowego: 180-264VAC

Prąd rozruchowy: zimny start, 50A przy 230VAC

Zabezpieczenie przeciążeniowe: 105% nominalnej mocy wyjściowej, typ: naprzemienne zał./wył. napięcia wyjściowego (automatyczny powrót po ustąpieniu przeciążenia)

Zabezpieczenie nadnapięciowe: 115%-135% nominalnej wartości napięcia wyjściowego

Wytrzymałość izolacji: WE/WY:3kVAC

Temperatura pracy: -30 ~ 70

Podłączenie: 2 przewody 18AWG (30cm)

dane techniczne

Typ zasilacza

impulsowy

Zastosowanie

LED

Rodzaj zasilacza

stałonapięciowy

Moc

100,8W

Napięcie wyjściowe

24V DC

Prąd wyjściowy

4,2A

Napięcie zasilania

90...264V AC, 127...370V DC

Klasa szczelności

IP67

Wymiary zewnętrzne

52x190x37mm

Zabezpieczenie

przeciążenie, wzrost napięcia, zwarcie

Masa

630g

Temperatura pracy

-30...75°C

Podłączenie elektryczne

przewody 600mm

Liczba wyjść

1

Seria

LPV-100

Sprawność

88%

Właściwości zasilaczy/przetwornic

znamionowe parametry uzyskiwane przy pełnym obciążeniu